

## Bezpečnostní požadavky na AIS/SSVÚ pro připojení k základním registrům a k ISSS

Verze 2.3

### 1. Evidence a identifikace uživatelů AIS/SSVÚ.

Správce AIS/SSVÚ (Agendový informační systém / Soukromoprávní systém pro využívání údajů) musí být schopen určit, kdo požádal AIS/SSVÚ o volání služby základních registrů anebo ISSS (Informační systém sdílené služby). Iniciátorem volání může být uživatel (fyzická osoba), nebo AIS/SSVÚ z vlastní iniciativy (např. u automaticky spouštěné úlohy). Každý AIS/SSVÚ musí požadovat identifikaci (uživatelské jméno) při začátku práce uživatele s AIS/SSVÚ.

### 2. Obsazení agendových rolí.

Role se vztahuje ke konkrétní činnosti v konkrétní agendě a znamená jednoznačné definování oprávnění konkrétního uživatele (fyzické osoby) při výkonu působnosti organizace v agendě. Pro každý AIS/SSVÚ musí jeho správce zajistit vedení záznamů o tom, jaké konkrétní fyzické osoby a v jakém čase mohly vykonávat jednotlivé agendové role. A AIS/SSVÚ musí povolit pro konkrétního uživatele pouze volání takových služeb základních registrů a ISSS, ke kterým má oprávnění.

### 3. Autentizace uživatelů AIS/SSVÚ.

Správce AIS/SSVÚ musí zajistit autentizaci uživatele, než je mu povolena práce s AIS/SSVÚ. Správce AIS/SSVÚ musí zajistit poučení uživatelů o povinnosti chránit své autentizační údaje a prostředky.

### 4. Zajištění bezpečnosti soukromého klíče používaného pro přístup k základním registrům.

Při používání soukromého klíče a certifikátu je nutné dodržovat Certifikační politiku DIA pro certifikáty vydávané pro AIS, která je k dispozici na webu DIA ([www.szrcr.cz](http://www.szrcr.cz)).

### 5. Protokolování činnosti AIS/SSVÚ.

Správce AIS/SSVÚ musí zajistit vytváření záznamů o činnosti AIS/SSVÚ ve vztahu k základním registrům a k ISSS, minimálně:

- úspěšné přihlášení uživatele do AIS/SSVÚ - minimálně musí obsahovat identifikaci uživatele, čas přihlášení, identifikaci zařízení, ze kterého se přihlásil,
- volání služeb základních registrů anebo ISSS včetně parametrů.

Správce AIS/SSVÚ musí být schopen na vyžádání DIA nebo jiného oprávněného subjektu předložit záznamy o činnosti AIS/SSVÚ.

### 6. Nahlášení narušení bezpečnosti AIS/SSVÚ na Service Desk DIA.

Správce AIS/SSVÚ je povinen nahlásit zejména následujících událostí:

- Zneužití AIS/SSVÚ neoprávněnou osobou s dopadem na data nebo činnost základních registrů anebo ISSS.
- Ztráta nebo prozrazení soukromého klíče používaného AIS/SSVÚ pro přístup k základním registrům anebo ISSS.
- Ovlivnění AIS/SSVÚ škodlivým kódem, tj. napadení virem apod. s dopadem na data nebo činnost základních registrů anebo ISSS.
- Únik dat ze základních registrů.

Správce AIS/SSVÚ je povinen seznámit uživatele AIS/SSVÚ s povinností hlásit bezpečnostní události buď přímo na Service Desk DIA, nebo přes správce AIS/SSVÚ.

### 7. Nahlášení podezření na narušení bezpečnosti základních registrů anebo ISSS na Service Desk DIA.

Správce AIS/SSVÚ je povinen nahlásit zejména následujících událostí:

- Není dostupná aplikační služba základních registrů anebo ISSS, která byla dříve dostupná.
- Chybí data základních registrů anebo ISSS, o kterých uživatel ví, že by měla být dostupná.

Správce AIS/SSVÚ je povinen seznámit uživatele AIS/SSVÚ s povinností hlásit narušení bezpečnosti základních registrů a ISSS buď přímo na Service Desk DIA, nebo přes správce AIS/SSVÚ.

#### **8. Použití dostatečně silných kryptografických prostředků pro komunikaci mezi AIS/SSVÚ a ISZR / ISSS.**

Komunikace mezi AIS/SSVÚ a ISZR (Informační systém základních registrů) i mezi AIS/SSVÚ a ISSS probíhá vždy protokolem https (http over SSL), tedy šifrovaně. To je vynuceno na straně ISZR / ISSS, ať ISZR / ISSS vystupuje z hlediska navazování spojení v roli klienta nebo serveru. AIS/SSVÚ musí být nakonfigurován tak, aby mohl příslušné parametry akceptovat. Tyto parametry se mohou měnit.

#### **9. AIS/SSVÚ musí autentizovat ISZR a ISSS.**

Pokud navazuje spojení AIS/SSVÚ, nabízí mu ISZR, respektive ISSS svůj certifikát automaticky. Pokud navazuje spojení ISZR, respektive ISSS, musí ho AIS/SSVÚ o jeho certifikát požádat v rámci navazování SSL spojení a ISZR, respektive ISSS mu ho poskytne.

AIS/SSVÚ musí certifikát zkontrolovat, že byl vydaný pro ISZR, respektive pro ISSS a že je platný.

Tento požadavek je zdůrazněním povinnosti spoléhající se strany ověřit identitu druhé strany uvedené v Certifikační politice.

#### **10. Používání pouze IP adres, které je správce AIS/SSVÚ oprávněný používat.**

Správce AIS/SSVÚ je odpovědný za to, že jím spravovaný AIS/SSVÚ nepoužívá neoprávněně IP adresy, které poskytovatel připojení (k síti Internet nebo k síti KIVS) poskytl jinému subjektu.

Správce AIS/SSVÚ je odpovědný za to, že IP adresu (příp. IP adresy) uvedl správně v žádosti o připojení AIS/SSVÚ k základním registrům.

Není povoleno, aby AIS/SSVÚ se dvěma nebo více různými správci používaly pro komunikaci se základními registry stejné IP adresy, pokud mu jejich použití nepovolila DIA. Platí to pro IP adresy pro volání synchronních i asynchronních služeb základních registrů a ISSS i pro adresy pro doručování odpovědí na asynchronní služby v aktivním režimu a to jak v produkčním tak i v testovacím prostředí základních registrů a ISSS.

#### **11. Nastavení správného systémového času na počítačích AIS/SSVÚ.**

Správce AIS/SSVÚ je odpovědný za nastavení správného systémového času na počítačích, na kterých je AIS/SSVÚ provozovaný včetně těch, které komunikují se základními registry anebo s ISSS. Důvodem je požadavek na průkaznost záznamů o činnosti AIS/SSVÚ a správné ověřování platnosti certifikátů. DIA doporučuje synchronizovat systémový čas serverů komunikujících se základními registry se spolehlivým zdrojem času, například s NTP servery Centrálního místa služeb.

#### **12. Zajištění bezpečnosti počítačů AIS/SSVÚ.**

Správce AIS/SSVÚ musí zajistit omezení přístupu k počítačům, na kterých je AIS/SSVÚ provozovaný včetně těch, ze kterých AIS/SSVÚ komunikuje se základními registry anebo s ISSS (např. počítače komunikační sběrnice). Počítače nesmí být volně přístupné. Musí být zajištěna instalace bezpečnostních aktualizací operačního systému počítačů. Musí být zajištěno vymazání údajů ze základních registrů a údajů umožňujících přístup k základním registrům a k ISSS na počítačích, pokud přestanou být pro provoz AIS/SSVÚ používány.

Správce AIS/SSVÚ musí zajistit bezpečné prostředí pro provoz AIS/SSVÚ. Bezpečné prostředí zahrnuje bezpečný DNS, bezpečnou konfiguraci směrování (routing), bezpečnost bran, proxy serverů a podobných zařízení.

#### **13. Zajištění bezpečnosti základních registrů.**

Správce AIS/SSVÚ musí zajistit, aby AIS/SSVÚ neohrožoval bezpečnost základních registrů.

DIA monitoruje činnost AIS/SSVÚ při práci se základními registry a s ISSS a sleduje pokusy o narušení bezpečnosti. Ty mohou mít různou podobu, ale zejména se jedná o opakovaná neautorizovaná volání služeb a o pokusy o zahlcení systému základních registrů požadavky na služby ze strany AIS/SSVÚ.

V případě, že DIA pokus o narušení bezpečnosti základních registrů anebo ISSS zjistí, pokusí se vyjasnit a vyřešit událost se správcem AIS/SSVÚ. DIA může v nezbytném případě, nebo pokud se

nepodaří událost vyřešit, zablokovat přístup AIS/SSVÚ k základním registrům anebo k ISSS. Může blokovat přístup s použitím certifikátů přidělených AIS/SSVÚ, nebo může blokovat přístup z IP adres, které AIS/SSVÚ používá. Jde pouze o dočasné zablokování přístupu k základním registrům anebo k ISSS. V případě blokování certifikátů nejde o zneplatnění certifikátu, respektive certifikátů, který byl, respektive které byly pro AIS/SSVÚ přiděleny. DIA bude zablokování přístupu AIS/SSVÚ provádět pouze v případě závažných pokusů o narušení bezpečnosti základních registrů.

DIA **doporučuje**, aby správce AIS/SSVÚ realizoval i následující opatření.

**1. Filtrace provoz mezi AIS/SSVÚ a ISZR/ISSS.**

Omezit komunikaci s ISZR a s ISSS na seznam IP adres patřících ISZR a ISSS. AIS/SSVÚ nebo jeho firewall zkontroluje IP adresu, ze které je navazováno spojení s AIS/SSVÚ, respektive zkontroluje IP adresu, na kterou AIS/SSVÚ navazuje spojení, a povolí komunikaci pouze s ověřenou adresou ISZR, respektive ISSS.

**2. Různé IP adresy pro jednotlivé AIS/SSVÚ.**

DIA doporučuje používat pro jednotlivé AIS/SSVÚ různé IP adresy, aby byl provoz jednotlivých AIS/SSVÚ identifikovatelný a oddělitelný na síťové vrstvě. Umožní to jemnější diagnostiku a rychlejší a přesnější řešení problémů.

**3. Různé IP adresy v produkčním a testovacím prostředí.**

DIA doporučuje používat v produkčním a testovacím prostředí základních registrů a ISSS různé IP adresy, aby byl provoz pro produkční a testovací prostředí oddělen již na síťové vrstvě. Nároky na bezpečnost jsou v každém prostředí různé a problémy způsobené AIS/SSVÚ v testovacím prostředí mohou ovlivnit i dostupnost AIS/SSVÚ v produkčním prostředí, pokud AIS/SSVÚ používá v obou prostředích stejné IP adresy.